




		
PELLET	WOOD	THERMO
		
SOFT	AIR	MULTI-AIR

KLOVER[®]

FUOCO E PASSIONE

BY **laudevco** 

COLLECTION PRINTEMPS / ÉTÉ 2023

Comprendre les performances des poêles :



CLASSE 7 ÉTOILES

Appareil de classe 7 étoiles.
(enregistré au registre ADEME)



ECO-STOP

L'appareil s'arrête et redémarre de façon automatique suivant la température de consigne.



INTERFACE TÉLÉCOMMANDE

Contrôle de l'appareil grâce à une interface tactile et une télécommande avec thermostat déporté.



ÉTANCHE

Appareil étanche à l'air.



PROGRAMMABLE

Appareil programmable :
Au minimum plusieurs arrêts et redémarrages sur différentes températures.



AUTO-NETTOYAGE

Appareil avec un système de nettoyage automatique de la vitre et du creuset.



CANALISABLE

Appareil à air chaud canalisable.



WI-FI

Application intelligente qui vous permet un contrôle total de l'appareil où que vous soyez.



CREUSET AUTO-NETTOYANT

Appareil avec un système de nettoyage mécanique automatique du creuset réduisant la fréquence de nettoyage.



MODE SUPER SILENCIEUX

La ventilation est déconnectable à tous les niveaux de puissances de l'appareil et le **motoréducteur de vis sans fin 24 volts est à pas continu. Echangeur fonte** avec passage d'air en convection.




SORTIE VENTOUSE

Ventouse murale possible (sous avis CSTB)

Pour plus d'informations techniques et d'explications, consulter notre chaine Youtube :



www.youtube.com/c/LaudevcoSAS2015



Sommaire

COLLECTION PRINTEMPS / ÉTÉ 2023

MISS (M6K)	10
AURA 80 (M8K)	11
SOFT 80 (S8K)	12
OBLO (RS8K)	13
DAMA (CS8K)	14
SOFT 100 (S10K)	15
SUPER 7 (OS8K)	16
SUPER 9 (OS10K)	17
TWIN (C8K)	18
CLASS 90 (M9K)	19
REA 100 (R10K)	20
AURA 100 & AURA 120 (M10K & M12K)	21
ASTRA (XS10K-AC)	22
ASTRA GLASS (XS10K-V)	23
ASTRA GRES (XS10K-G)	24
DIVA SLIM AIR (XS10K)	25
DIVA STONE (XS10K-P)	26
LADY (L10K)	27
OMEGA (R12K)	28
MONO 1000 (I8K)	29
WAVE 90 (I9K)	30
WAVE 110 (I11K)	31
FINITIONS DES APPAREILS	32
DIMENSIONS DES APPAREILS	33
CHAUDIÈRES ECOMPACT	37
GAMME HYDRO	38
NOUVEAUTÉS 2023	39

Note : Ce document est spécifique à la gamme AIR de Klover. Tous les produits Klover notamment hydrauliques sont néanmoins disponibles. [Consultez-nous !](#)

RETROUVEZ-NOUS SUR



Les principaux avantages de la gamme Klover



FONCTIONS DE SÉRIE

- ⊗ **Nettoyage mécanique du brasero**
- ⊗ **Télécommande** intégrant la **sonde de température**
- ⊗ **Wifi** et appli de série
- ⊗ **Pellet Cruise Control** : régulation de la combustion pour une réduction de la consommation
- ⊗ Bougie **quartz**
- ⊗ Certains modèles disposent de la possibilité de **couper la ventilation à toutes les puissances**, afin de fonctionner en convection naturelle (Gamme soft). De plus, ils sont dotés d'un motoréducteur à pas continu.



F U O C O E P A S S I O N E

BY **laudevco** 

COLLECTION PRINTEMPS/ ÉTÉ 2023

Klover, feu & passion depuis 1970

L'HISTOIRE DÉBUTE DANS LES
ANNÉES 70 À SAN BONIFACIO,
DANS LA PROVINCE DE VERONE.

100% MADE IN ITALY

LE DÉTAIL QUI FAIT LA DIFFÉRENCE.
HIER COMME AUJOURD'HUI.



VIVIANA MURARO | SANTO MURARO | MARIO MURARO



La **passion pour le travail**, la **forte détermination** et la **volonté de progresser**, transmises de père en fils, ont transformé cette petite entreprise artisanale en une **société économiquement solide**. Klover est réputée en Italie et

sur les principaux marchés internationaux pour sa **qualité**, la **fiabilité** de ses appareils et son **innovation**, des valeurs profondément ancrées dans la tradition familiale.



22.000

M² DE
PRODUCTION

+100.000

PRODUITS
HYDRO

30

PAYS

Laudevco est le partenaire exclusif & historique de Klover en France

Laudevco est une société française spécialisée dans la **distribution de systèmes de chauffage** auprès d'un **réseau de professionnels installateurs**.

Laudevco propose des poêles, inserts, cuisinières (air, hydro ou mixte) ou chaudières fonctionnant aux **granulés de bois ou au bois**.



STOCK EN RHÔNE-ALPES



Retrouvez-nous partout en France

Laudevco s'est associé avec Klover pour garantir la fourniture d'appareils performants, designs et qui apportent un grand confort d'utilisation

Klover est aussi réputé pour la **fiabilité de ses appareils**. Les équipes Laudevco échangent d'ailleurs régulièrement avec l'usine afin de lui fournir des informations transmises par les utilisateurs/revendeurs dans une **démarche d'amélioration**

constante de la qualité. Désireuse d'offrir un **service optimal**, Laudevco **accompagne** également **ses installateurs et partenaires** en mettant à leur disposition:



UN STOCK DE PLUSIEURS MILLIERS D'APPAREILS



UNE HOTLINE DISPONIBLE À DESTINATION DES INSTALLATEURS




UN STOCK DE PIÈCES DÉTACHÉES SITUÉ EN RHÔNE-ALPES (100% des appareils couverts), AINSI QU'UN RÉSEAU DE STATIONS TECHNIQUES.



DES FORMATIONS RÉGULIÈRES DANS NOS 5 CENTRES DE FORMATIONS EN FRANCE (Laudevco est le centre de formation France pour Klover et est plateforme technique Qualibois air & eau)



UN SERVICE DE CHIFFRAGE & DE DIMENSIONNEMENT.



Laudevco a lancé depuis le 1^{er} septembre 2021 son assistant en ligne **Pierre CHATBOT**.

Cet outil révolutionnaire grâce à ses différents niveaux d'accès à plusieurs buts & plusieurs publics.

POUR LE PROFESSIONNEL :

- Possibilité de faire des diagnostics en ligne
- Transmission d'informations techniques
- Assistance à la mise en service
- Mise à dispo d'informations commerciales

POUR LE PARTICULIER :

- Une résolution à distance des demandes techniques les plus fréquentes.
- Informations produits
- Conseils d'utilisations



→
FLASHER CE CODE
POUR VOUS RENDRE SUR
NOTRE PAGE ASSISTANCE





Puissance nominale : 6,5 kW

Puissance minimale : 2,9 kW

Rendement : 91%

Efficacité énergétique saisonnière : 80 %

Norme : EN14785

Dimensions l x p x h : 502x540x750mm

Poids : 110 kg

Taille réservoir : 14 kg / canalisable 12kg

CO / COV / NOx / Poussières / I : 101mg/Nm³ / 4mg/Nm³ / 135mg/Nm³ / 14mg/Nm³ / 0,037

Diamètre de sortie des fumées :

80 mm (arrière)

Entrée d'air : 33 mm (arrière)

Options : Finition Soap Stone / Kit sortie arrière rapprochée / Canalisable X1

☺ **ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE & PRIME AIR BOIS**



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



ÉTANCHE



CANALISABLE (en option)



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



AUTO-NETTOYAGE



CREUSET AUTO-NETTOYANT



INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE



WIFI



CLASSE ÉNERGÉTIQUE

AURA 80


M 8 K

IV

BR

MB

FINITION ACIER



Puissance nominale : 7,8 kW

Puissance minimale : 2,3 kW

Rendement : 92%

Efficacité énergétique saisonnière : 81 %

Norme : EN14785

Dimensions l x p x h : 480x520x1010mm

Poids : 125 kg

Taille réservoir :

ventilé 20kg / canalisable 16kg

CO / COV / NOx / Poussières / I : 74mg/Nm³ /
2mg/Nm³ / 124mg/Nm³ / 15mg/Nm³ / 0,047

Diamètre de sortie des fumées :
80 mm (arrière)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Option : canalisable (80 mm)

☉ ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE
& PRIME AIR BOIS



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



ÉTANCHE



SORTIE VENTOUSE



CANALISABLE (en option)



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



AUTO-NETTOYAGE



CREUSET
AUTO NETTOYANT



INTERFACE PAR
TÉLÉCOMMANDE



WIFI



CLASSE ÉNERGÉTIQUE

SOFT 80

S8K

IV

BR

MB

FINITION ACIER

☆ BESTSELLER



ÉCHANGEURS
FONTE

INTERFACE PAR
TÉLÉCOMMANDE

Puissance nominale : 7,4 kW

Puissance minimale : 2,2 kW

Rendement : 92,47%

Efficacité énergétique saisonnière : 82 %

Norme : EN14785

Dimensions l x p x h : 480x520x1050mm

Poids : 128 kg

Taille réservoir : 20 kg

CO / COV / NOx / Poussières / I : 153mg/Nm³ /
10mg/Nm³ / 112mg/Nm³ / 15mg/Nm³ / 0,037

Diamètre de sortie des fumées :

80 mm (arrière ou haute en option)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Option : kit de sortie de fumées haute

☺ ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE
& PRIME AIR BOIS



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



ÉTANCHE



SORTIE VENTOUSE



MODE SUPER
SILENCIEUX



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



AUTO-NETTOYAGE



CREUSET
AUTO-NETTOYANT



INTERFACE PAR
TÉLÉCOMMANDE



WI-FI



CLASSE ÉNERGÉTIQUE

OBLO

RS8K

☆ BESTSELLER

IV

BR

MB

FINITION ACIER



ÉCHANGEURS
FONTE

INTERFACE PAR
TÉLÉCOMMANDE

Puissance nominale : 7,4 kW

Puissance minimale : 2,2 kW

Rendement : 92,5%

Efficacité énergétique saisonnière : 82 %

Norme : EN14785

Dimensions l x p x h : 530x569x1086mm

Poids : 128 kg

Taille de réservoir : 20 kg

CO / COV / NOx / Poussières / I : 153mg/Nm³ /
10mg/Nm³ / 112mg/Nm³ / 15mg/Nm³ / 0,037

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm
(arrière ou haute en option)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Option : kit sortie de fumée haute

☺ ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE
& PRIME AIR BOIS



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



ÉTANCHE



SORTIE VENTOUSE



MODE SUPER
SILENCIEUX



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



AUTO-NETTOYAGE



CREUSET
AUTO-NETTOYANT



INTERFACE PAR
TÉLÉCOMMANDE



WI-FI



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



Puissance nominale : 9,6 kW
Puissance minimale : 2,2 kW
Rendement : 92,5%
Efficacité énergétique saisonnière : 82 %
Norme : EN14785
Dimensions lxxpxh : 530x570x1080mm
Poids : 145 kg
Taille réservoir : 20 kg
CO / COV / NOx / Poussières / I : 96mg/Nm³ /
 28mg/Nm³ / 118mg/Nm³ / 15mg/Nm³ / 0,037

Diamètre de sortie des fumées :
 80 mm (arrière ou haute en option)
Entrée d'air : 50 mm (arrière)
Option : kit sortie de fumée haute

☺ ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE
 & PRIME AIR BOIS

-  CHAUFFAGE DE L'AIR
-  CLASSE 7 ÉTOILES
-  ÉTANCHE
-  SORTIE VENTOUSE
-  MODE SUPER SILENCIEUX
-  ECO-STOP
-  PROGRAMMABLE
-  AUTO-NETTOYAGE
-  CREUSET AUTO-NETTOYANT
-  INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
-  WI-FI
-  CLASSE ÉNERGÉTIQUE

SOFT 100

S10K

IV

BR

MB

FINITION ACIER



ÉCHANGEURS
FONTE

INTERFACE PAR
TÉLÉCOMMANDE

Puissance nominale : 9,6 kW

Puissance minimale : 2,2 kW

Rendement : 92,47%

Efficacité énergétique saisonnière : 82 %

Norme : EN14785

Dimensions l x p x h : 480x520x1100mm

Poids : 140 kg

Taille réservoir : 22 kg

CO / COV / NOx / Poussières / I : 96mg/Nm³ /
28mg/Nm³ / 118mg/Nm³ / 15mg/Nm³ / 0,037

Diamètre de sortie des fumées :

80 mm (arrière ou haute en option)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Option : kit sortie de fumée haute

☺ ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE
& PRIME AIR BOIS



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



ÉTANCHE



SORTIE VENTOUSE



MODE SUPER
SILENCIEUX



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



AUTO-NETTOYAGE



CREUSET
AUTO-NETTOYANT



INTERFACE PAR
TÉLÉCOMMANDE



WI-FI



CLASSE ÉNERGÉTIQUE

SUPER 7

OS8K



FINITION ACIER

NOUVEAUTÉ 2022

OPTION SORTIE HAUTE CONCENTRIQUE INTÉGRÉE



ÉCHANGEURS
FONTE

INTERFACE PAR
TÉLÉCOMMANDE

Puissance nominale : 7,4 kW

Puissance minimale : 2,2 kW

Rendement : 92,47%

Efficacité énergétique saisonnière : 82 %

Norme : EN14785

Dimensions lpxh : 560x550x1130mm

Poids : 140 kg

Taille réservoir : 18,5 kg

CO / COV / NOx / Poussières / I : 153mg/Nm³ /
10mg/Nm³ / 112mg/Nm³ / 15mg/Nm³ / 0,037

Diamètre de sortie des fumées :

80 mm (arrière)

Option : Kit sortie haute concentrique
(80/130mm)

☺ ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE
& PRIME AIR BOIS



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



ÉTANCHE



SORTIE VENTOUSE



SUPER SILENCIEUX



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



AUTO-NETTOYAGE



CREUSET
AUTO-NETTOYANT



INTERFACE PAR
TÉLÉCOMMANDE



WI-FI



CLASSE ÉNERGÉTIQUE

SUPER 9

OS10K



FINITION ACIER

NOUVEAUTÉ 2022

OPTION SORTIE HAUTE CONCENTRIQUE INTÉGRÉE



Puissance nominale : 9,6 kW

Puissance minimale : 2,2 kW

Rendement : 92,47%

Efficacité énergétique saisonnière : 82 %

Norme : EN14785

Dimensions l x p x h : 560x550x1180mm

Poids : 142 kg

Taille réservoir : 21,5 kg

CO / COV / NOx / Poussières / I : 96mg/Nm³ /
28mg/Nm³ / 118mg/Nm³ / 15mg/Nm³ / 0,037

Diamètre de sortie des fumées :

80 mm (arrière)

Option : Kit sortie haute concentrique
(80/130mm)

☺ ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE
& PRIME AIR BOIS



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



ÉTANCHE



SORTIE VENTOUSE



SUPER SILENCIEUX



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



AUTO-NETTOYAGE



CREUSET
AUTO-NETTOYANT



INTERFACE PAR
TÉLÉCOMMANDE



WI-FI



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



Puissance nominale : 7,8 kW
Puissance minimale : 2,3 kW
Rendement : 91,8%
Efficacité énergétique saisonnière : 81 %
Norme : EN14785
Dimensions l x p x h : 500x540x1080mm
Poids : 135 kg
Taille de réservoir :
 ventilé 23kg / canalisable 21kg

CO / COV / NOx / Poussières / l : 74mg/Nm³ /
 2mg/Nm³ / 124mg/Nm³ / 15mg/Nm³ / 0,047
Diamètre de sortie des fumées : 80 mm
 (arrière)
Entrée d'air : 50 mm (arrière)
Option : canalisable
 ☺ **ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE
 & PRIME AIR BOIS**

-  CHAUFFAGE DE L'AIR
-  CLASSE 7 ÉTOILES
-  ÉTANCHE
-  SORTIE VENTOUSE
-  CANALISABLE (en option)
-  ECO-STOP
-  PROGRAMMABLE
-  AUTO-NETTOYAGE
-  CREUSET AUTO-NETTOYANT
-  INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
-  WI-FI
-  CLASSE ÉNERGÉTIQUE

CLASS 90

M 9 K



FINITION PIERRE OLLAIRE



FINITION CÉRAMIQUE



Puissance nominale : 7,8 kW

Puissance minimale : 2,3 kW

Rendement : 91,81%

Efficacité énergétique saisonnière : 81 %

Norme : EN14785

Dimensions l x p x h : 500x540x1080mm

Poids : 135 kg

Taille réservoir :

ventilé 20kg / canalisable 16kg

CO / COV / NOx / Poussières / l : 74mg/Nm³ /
2mg/Nm³ / 124mg/Nm³ / 15mg/Nm³ / 0,047

Diamètre de sortie des fumées :
80 mm (arrière)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Option : canalisable (80 mm)

☺ ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE
& PRIME AIR BOIS



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



ÉTANCHE



SORTIE VENTOUSE



CANALISABLE (en option)



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



AUTO-NETTOYAGE



CREUSET
AUTO-NETTOYANT



INTERFACE PAR
TÉLÉCOMMANDE



WI-FI



CLASSE ÉNERGÉTIQUE

REA 100

R 10 K

IV

BR

MB

FINITION ACIER



Puissance nominale : 9,5 kW

Puissance minimale : 2,5 kW

Rendement : 92,58%

Efficacité énergétique saisonnière : 82 %

Norme : EN14785

Dimensions l x p x h : 470x560x1050mm

Poids : 140 kg

Taille réservoir : ventilé 17kg

CO / COV / NOx / Poussières / I : 128mg/Nm³ /
1mg/Nm³ / 110mg/Nm³ / 14mg/Nm³ / 0,046

Diamètre de sortie des fumées :

80 mm (arrière ou haute en option)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Option : kit sortie de fumée haute

☺ **ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE
& PRIME AIR BOIS**



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



ÉTANCHE



SORTIE VENTOUSE



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



AUTO-NETTOYAGE



CREUSET
AUTO-NETTOYANT



INTERFACE PAR
TÉLÉCOMMANDE



WI-FI



CLASSE ÉNERGÉTIQUE

AURA 100 & AURA 120

M10K & M12K



FINITION ACIER



Puissance nominale : 9,5 kW / 11,5 kW

Puissance minimale : 2,5 kW

Rendement : 92,6%

Efficacité énergétique saisonnière :
81%/82%

Norme : EN14785

Dimensions l x p x h : 480x520x1110mm

Poids : 120/130 kg

Taille de réservoir :

ventilé 22kg / canalisable 18kg

CO / COV / NOx / Poussières / I :

128mg/Nm³ / 1mg/Nm³ / 110mg/Nm³ / 14mg/Nm³ /
0,046 (**AURA 100**)

101mg/Nm³ / 3mg/Nm³ / 120mg/Nm³ / 14mg/Nm³ /
0,046 (**AURA120**)

Diamètre de sortie des fumées :

80 mm (arrière)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Option : canalisable (x1 → AURA 100 / x2 →
AURA 120)

☺ ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE
& PRIME AIR BOIS



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



ÉTANCHE



SORTIE VENTOUSE



CANALISABLE X1
(en option) → AURA 100



CANALISABLE X2
(en option) → AURA 120



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



AUTO-NETTOYAGE



CREUSET
AUTO-NETTOYANT



INTERFACE PAR
TÉLÉCOMMANDE



WI-FI



CLASSE ÉNERGÉTIQUE

OPTION SORTIE HAUTE CONCENTRIQUE INTÉGRÉE



Puissance nominale : 8,9 kW

Puissance minimale : 3 kW

Rendement : 91%

Efficacité énergétique saisonnière : 81 %

Norme : EN14785

Dimensions l x p x h : 900x275x1130mm

Poids : 175 kg

Taille réservoir : 14 kg

CO / COV / NOx / Poussières / I : 49mg/Nm³ / 2mg/Nm³ / 114mg/Nm³ / 15mg/Nm³ / 0,05

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière ou haute en option)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Options : canalisable / Kit sortie haute (80 mm) / Kit sortie haute concentrique (80/130mm)

☺ **ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE & PRIME AIR BOIS**



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



ÉTANCHE



SORTIE VENTOUSE



CANALISABLE (en option)



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



AUTO-NETTOYAGE



CREUSET AUTO-NETTOYANT



INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE




WI-FI



CLASSE ÉNERGÉTIQUE

OPTION SORTIE HAUTE CONCENTRIQUE INTÉGRÉE



Puissance nominale : 8,9 kW

Puissance minimale : 3 kW

Rendement : 91%

Efficacité énergétique saisonnière : 81 %

Norme : EN14785

Dimensions l x p x h : 900x275x1130mm

Poids : 185 kg

Taille réservoir : 14 kg

CO / COV / NOx / Poussières / I : 49mg/Nm³ / 2mg/Nm³ / 114mg/Nm³ / 15mg/Nm³ / 0,05

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière ou haute en option)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Options : canalisable / Kit sortie haute (80 mm) / Kit sortie haute concentrique (80/130mm)

☺ ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE & PRIME AIR BOIS



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



ÉTANCHE



SORTIE VENTOUSE



CANALISABLE (en option)



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



AUTO-NETTOYAGE



CREUSET AUTO-NETTOYANT



INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE



WI-FI



CLASSE ÉNERGÉTIQUE

OPTION SORTIE HAUTE CONCENTRIQUE INTÉGRÉE



Puissance nominale : 8,9 kW

Puissance minimale : 3 kW

Rendement : 91%

Efficacité énergétique saisonnière : 81 %

Norme : EN14785

Dimensions lxxpxxh : 900x275x1130mm

Poids : 215 kg

Taille réservoir : 14 kg

CO / COV / NOx / Poussières / I : 49mg/Nm³ / 2mg/Nm³ / 114mg/Nm³ / 15mg/Nm³ / 0,05

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière ou haute en option)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Options : canalisable / Kit sortie haute (80 mm) / Kit sortie haute concentrique (80/130mm)

☺ ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE & PRIME AIR BOIS

-  CHAUFFAGE DE L'AIR
-  CLASSE 7 ÉTOILES
-  ÉTANCHE
-  SORTIE VENTOUSE
-  CANALISABLE (en option)
-  ECO-STOP
-  PROGRAMMABLE
-  AUTO-NETTOYAGE
-  CREUSET AUTO-NETTOYANT
-  INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
-  WI-FI
-  CLASSE ÉNERGÉTIQUE

DIVA SLIM AIR

XS10K



FINITION PIERRE



FINITION BOIS

OPTION SORTIE HAUTE CONCENTRIQUE INTÉGRÉE



Puissance nominale : 8,9 kW

Puissance minimale : 3 kW

Rendement : 91%

Efficacité énergétique saisonnière : 81 %

Norme : EN14785

Dimensions l x p x h : 900x270x1130mm

Poids : 185 kg

Taille réservoir : 14 kg

CO / COV / NOx / Poussières / I : 49mg/Nm³ / 2mg/Nm³ / 114mg/Nm³ / 15mg/Nm³ / 0,05

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm
(arrière ou haute en option)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Options : canalisable / Kit sortie haute (80 mm) / Kit sortie haute concentrique (80/130mm)

☺ ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE & PRIME AIR BOIS



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



ÉTANCHE



SORTIE VENTOUSE



CANALISABLE (en option)



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



AUTO-NETTOYAGE



CREUSET
AUTO-NETTOYANT



INTERFACE PAR
TÉLÉCOMMANDE



WI-FI



CLASSE ÉNERGÉTIQUE

DIVA STONE

XS10K-P



FINITION PIERRE

OPTION SORTIE HAUTE CONCENTRIQUE INTÉGRÉE



Puissance nominale : 8,9 kW

Puissance minimale : 3 kW

Rendement : 91%

Efficacité énergétique saisonnière : 81 %

Norme : EN14785

Dimensions l x p x h : 900x275x1130mm

Poids : 215 kg

Taille réservoir : 14 kg

CO / COV / NOx / Poussières / I : 49mg/Nm³ / 2mg/Nm³ / 114mg/Nm³ / 15mg/Nm³ / 0,05

Diamètre de sortie des fumées :

80 mm (arrière ou haute en option)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Options : canalisable / Kit sortie haute (80 mm) / Kit sortie haute concentrique (80/130mm)

☺ ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE & PRIME AIR BOIS



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



ÉTANCHE



SORTIE VENTOUSE



CANALISABLE (en option)



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



AUTO-NETTOYAGE



CREUSET AUTO-NETTOYANT




INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE



WI-FI



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



Puissance nominale : 10,10 kW

Puissance minimale : 3 kW

Rendement : 94,3%

Efficacité énergétique saisonnière : 83 %

Norme : EN14785

Dimensions l x p x h : 831x551x785mm

Poids : 170 kg

Taille réservoir :

ventilé 15kg / canalisable 12kg

CO / COV / NOx / Poussières / l : 151mg/Nm³ / 4mg/Nm³ / 119mg/Nm³ / 13mg/Nm³ / 0,053

Diamètre de sortie des fumées :

80 mm (arrière)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Option : Finition Soap Stone / Kit sortie arrière rapprochée / Canalisable X1

☺ **ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE & PRIME AIR BOIS**



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



ÉTANCHE



CANALISABLE (en option)



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



AUTO-NETTOYAGE



CREUSET AUTO-NETTOYANT



INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE



WI-FI



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



Puissance nominale : 11,2 kW

Puissance minimale : 2,8 kW

Rendement : 91,5%

Efficacité énergétique saisonnière : 81 %

Norme : EN14785

Dimensions l x p x h : 520x560x1066mm

Poids : 110 kg

Taille réservoir : ventilé 22kg / canalisable 18kg

CO / COV / NOx / Poussières / I : 101mg/Nm³ / 3mg/Nm³ / 120mg/Nm³ / 14mg/Nm³ / 0,04

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm

(arrière ou haute en option si non canalisable)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Options : kit sortie de fumée haute / Canalisable avec double ventilateur (impossible en sortie haute) / finitions céramique

☺ ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE & PRIME AIR BOIS



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



ÉTANCHE



SORTIE VENTOUSE



CANALISABLE X2
(en option)



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



AUTO-NETTOYAGE



CREUSET
AUTO-NETTOYANT



INTERFACE PAR
TÉLÉCOMMANDE



WI-FI



CLASSE ÉNERGÉTIQUE

MONO 1000


18 K

IV

BR

MB

FINITION ACIER



Puissance nominale : 8,6 kW

Puissance minimale : 2,5 kW

Rendement : 95%

Efficacité énergétique saisonnière : 84 %

Norme : EN14785

Dimensions l x p x h : 610x488x510mm

Poids : 145 kg

Taille réservoir : 9 kg ventilé et canalisable

CO / COV / NOx / Poussières / I : 168mg/Nm³ / 4mg/Nm³ / 109mg/Nm³ / 14mg/Nm³ / 0,057

Diamètre de sortie des fumées :

80 mm (haute)

Entrée d'air : 35 mm (arrière)

Options : Canalisable X1 / base avec pieds réglables / Tiroir de chargement / Goulotte

☺ **ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE & PRIME AIR BOIS**



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



ÉTANCHE



CANALISABLE (en option)



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



AUTO-NETTOYAGE



CREUSET AUTO-NETTOYANT



INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE



WI-FI



CLASSE ÉNERGÉTIQUE

WAVE 90

19K



FINITION ACIER

FINITION BOIS



Puissance nominale : 8,5 kW

Puissance minimale : 2,5 kW

Rendement : 92,22%

Efficacité énergétique saisonnière : 84 %

Norme : EN14785

Dimensions l x p x h : 680x600x750mm

Poids : 170 kg

Taille réservoir : 20 kg

CO / COV / NOx / Poussières / I : 168mg/Nm³ / 4mg/Nm³ / 109mg/Nm³ / 14mg/Nm³ / 0,057

Diamètre de sortie des fumées :

80 mm (arrière)

Entrée d'air : 40 mm (arrière)

Options : finitions bois / base avec pieds réglables

☺ **ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE & PRIME AIR BOIS**



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



ÉTANCHE



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



AUTO-NETTOYAGE



CREUSET AUTO-NETTOYANT



INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE



WI-FI



CLASSE ÉNERGÉTIQUE

WAVE 110

I11K



FINITION ACIER

FINITION BOIS



Puissance nominale : 11 kW

Puissance minimale : 2,5 kW

Rendement : 94,3%

Efficacité énergétique saisonnière : 83 %

Norme : EN14785

Dimensions l x p x h : 680x600x750mm

Poids : 170 kg

Taille réservoir : 20 kg

CO / COV / NOx / Poussières / I : 151mg/Nm³ /
4 mg/Nm³ / 119mg/Nm³ / 14mg/Nm³ / 0,054

Diamètre de sortie des fumées :

80 mm (arrière)

Entrée d'air : 40 mm (arrière)

Options : finition bois / base avec pieds
réglables / Canalisable (80mm)

☺ **ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE
& PRIME AIR BOIS**



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



ÉTANCHE



CANALISABLE (en option)



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



AUTO-NETTOYAGE



CREUSET
AUTO-NETTOYANT



INTERFACE PAR
TÉLÉCOMMANDE



WI-FI



CLASSE ÉNERGÉTIQUE

Finitions de nos appareils

Ce nuancier est une aide à la décision pour le choix des couleurs.
Attention, les teintes varient à l'impression et lors des prises de photos suivant l'éclairage.

Ces couleurs/images ne sont pas contractuelles.

Les couleurs peuvent aussi légèrement changer suivant les lots de production.

FINITION MÉTAL ▾



Matt Black



Bronze



Ivoire

FINITION BOIS ▾



Rovere

FINITION VERRE ▾



Blanc



Noir

FINITION CÉRAMIQUE ▾



Ivoire



Bordeaux



Nero Lucido



Moka

FINITION PIERRE ▾



Soap Stone



Cream Stone

FINITION MARBRE ▾



Blanc




Noir


A	Air comburant	Sf	Sortie de fumées
C1	Canalisation 1	Su	Sortie de fumées supérieure
C2	Canalisation 2		
E	Connection électrique	Sb	Sortie de fumées postérieure

Sf Sortie de fumées
Su Sortie de fumées supérieure
Sb Sortie de fumées postérieure


AURA 80




DAMA




OBLO




SOFT 100




TWIN




CLASS 90




SUPER 7




SUPER 9




REA 100 - REA GLASS




AURA 100 & AURA 120




ASTRA, ASTRA GLASS & ASTRA GRES




DIVA SLIM & DIVA STONE




LADY




OMEGA




MONO 1000




WAVE 90-110



ECOMPACT 190



ECOMPACT 250-290




ECOMPACT (DE 18 À 29 KW)


CHAUDIÈRE GRANULÉS



HERMETIC COMBUSTION




EMPTY ALARM



CHROME PROTECTED



6x FASTER



INNOVATIVE



SONDE



➔ ÉLIGIBLE
MAPRIMERENOV &
PRIME COUP DE POUCE
BONIFIÉE TOTAL



HERMETIC BRAZIER



HIGH EFFICIENCY



AUTOMATIC CLEAN

Robuste, sûre, intelligente & certifiée

INSTALLATION GAIN DE PLACE

Tous les raccords pour l'installation sont situés sur le DESSUS DE LA CHAUDIÈRE et grâce à une sortie des fumées par le haut, elle peut facilement être installée à proximité du mur.

ÉVOLUTIVE

Remplissage manuel pouvant se transformer en système d'aspiration (même dans un second temps) accouplé à tous types de silos

RÉGULATION

La carte électronique permet la gestion d'un ballon tampon, d'un ballon ECS, d'une vanne 3 voies directionnelles, d'un thermostat d'ambiance et d'une chaudière en relèvement.

NETTOYAGE SIMPLIFIÉ

Grâce au SYSTÈME FRONTAL CLEAN, toutes les zones et les accès pour le nettoyage courant ou annuel sont placés en façade pour favoriser un accès rapide. Il est de plus possible d'accéder par le haut au corps de chaudière et au circuit de fumée sans débrancher l'installation et sans démonter le conduit de fumée.

INSTALLATION FACILITÉE

Le kit hydraulique, soupape, purgeur & circulateur sont intégrés de série à l'appareil.

ACCUMULATION INTERNE

Volume du corps de chaudière 52 litres pour un prélèvement plus confortable et une meilleure réponse thermique.

ISOLATION THERMIQUE

DÉPERDITION THERMIQUE DE 1,3°/h garantie par une isolation du corps de chaudière à 95% de FIBRE DE VERRE et VERMICULITE haute densité. Grâce à cette caractéristique, l'appareil maintient de façon tout à fait exceptionnelle sa stabilité thermique, même FEU ÉTEINT.

SONDE K + BOUGIE AU QUARTZ


Un tandem gagnant pour obtenir des temps de réponse 6 FOIS plus rapides. Ce système innovant, conçu sur mesure par Klover, assure la présence de flammes en 3 minutes et une réduction de la consommation d'électricité.

EN COMPLÉMENT DE LA GAMME AIR

Laudevco propose l'intégralité de la gamme hydro Klover



BELVEDERE 20



SMART 120



STYLE 140



DUAL

DUAL

ou

STARBOX

NOUVEAUTÉS 2023

Gamme Starwood

KUOKI

STAR 90

POUR +
D'INFORMATIONS

**contactez
-nous**



YOUTUBE
@laudevco

Toute l'actualité de
Laudevco ainsi que
des **tutoriels** pour vous
aider avec votre poêle.

VOTRE REVENDEUR :

L'énergie est notre avenir, économisons-la!

